SPN417

Varistorskydd 4-pol m signalk

Teniska funktioner

Utförande

Typ av pol	4 P

Kontroll och indikering

Signalljus	Felindikering

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 / 400 V
Frekvens	50/60 Hz
Nominell urladdningsström (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	20 kA

Spänning

Max kontinuerlig driftspänning Uc	275 V
Skyddsnivå Up enligt IEC61643-1	1,5 kV
Spänningsskyddsnivå upp L-PE / N-PE enligt IEC61643-11	1,5 kV
Spänningsnivå Up I-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Ström

Max urladdning (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Nätverkskonfiguration

Typ av nätverk	TNS

Dimensioner

Bredd installerad produkt	72 mm

Montage

Åtdragningsmoment	3,6Nm

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	25mm²
Anslutningsarea enkelledare	35mm²

Standard (er)

Testklass IEC61643-11 / VDE0675-6-11	2/ C/ T2

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-40...60 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40...80 °C