




SVN352



### Tryckströmst. 1 NO + 1 NC

Teniska funktioner

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V
Frekvens	50/60 Hz

### Spänning

Isolationsspänning	250 V
Stötspänningshållfasthet	4000 V
Kopplingsspänning	230 V

### Ström

Nominell märkström	16 A
Momentan-kontaktström	16 A
Kortsiktig resistans med kurva 16A gG	1000A [Prot:16AcurveB]
Kortsiktig resistans med säkring 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Termisk märkström utsida skåp	16 A

### Hållbarhet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	15000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	15000

### Material

Färg	Ej applicerbar
------	----------------

### Dimensioner

Djup installerad produkt	66 mm
Höjd installerad produkt	83 mm
Bredd installerad produkt	17,5 mm

### Montage

Åtdragningsmoment	1,7Nm
-------------------	-------

### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 6mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	0,75 / 10mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Med skruv

### Utrustning

Antal brytande kontakter	1
Antal slutande kontakter	1

### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-20...50 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höjd	2000 m
Förvarings-/transporttemperatur	-40...80 °C