



ST314

### Skyddstransform. 12/24Vac 40VA

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt DIN-skena

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue 230 V

Frekvens 50 Hz

#### Spänning

Isolationsspänning 4000 V

Utspänning 2 24 V

Tomgångsspänning 14,3 / 27,5 V

Utgångsspänning 12 / 24 V

#### Ström

Effektintensitet 2 1,67 A

Effektintensitet 3,33 A

#### Effekt

Ineffekt i VA 40 VA

Total effektförlust under nominell märksröm 2,1 W

#### Strömförsörjning

Transformatorer Säkerhetstransformator för

#### Dimensioner

Djup installerad produkt 58 mm

Höjd installerad produkt 85 mm

Bredd installerad produkt 70 mm

#### Montage

Åtdragningsmoment 1,2Nm

Passar för utvändig montering ja

Passar för infälld montering nej

Typ av montering DIN-skena

#### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare 4mm<sup>2</sup>

Anslutningsarea enkelledare 6mm<sup>2</sup>

**Kabel**

Max. kabellängd till dörrmanövreringsenhet frigör 0,5 A	max. 100 m
---	------------

Max. kabellängd till dörrmanövreringsenhet frigör 1 A	max. 50 m
---	-----------

**Utrustning**

Till/från brytare	nej
-------------------	-----

Kortslutningsskydd	ja
--------------------	----

**Standard (er)**

Standardtext	EN 61558-2-6
--------------	--------------

Godkännande	EN 61558-2-6
-------------	--------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Temperaturskydd	ja
-----------------	----

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-20...35 °C
------------------	-------------