



ST305

## Ringledn.trafo 16Va

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt DIN-skena

### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue 230 V

Frekvens 50 Hz

### Spänning

Isolationsspänning 4000 V

Utspänning 2 12 V

Utgångsspänning 8 / 12 V

### Ström

Effektintensitet 2 1,33 A

Effektintensitet 2 A

### Effekt

Ineffekt i VA 16 VA

Total effektförlust under nominell märksröm 1,8 W

### Dimensioner

Djup installerad produkt 65 mm

Höjd installerad produkt 111 mm

Bredd installerad produkt 54 mm

### Montage

Åtdragningsmoment 1,2Nm

Passar för utvändig montering ja

Passar för infälld montering nej

### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare 4mm<sup>2</sup>

Anslutningsarea enkelledare 6mm<sup>2</sup>

### Utrustning

Till/från brytare nej

Kortslutningsskydd ja

### Standard (er)

Standardtext EN 61558-2-6

**Säkerhet**

---

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

---

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-20...35 °C
------------------	-------------

---