



SRA02005

## Strömtransformator 200/5A

Teniska funktioner

### Utförande

Typ av produkt	Sluten strömtrafo
Montagesätt	DIN-skena eller montageplatta

### Funktion

Precisionsklass	1
-----------------	---

### Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

### Spänning

Isolationsspänning	3 kV
--------------------	------

### Ström

Maximal primär ström	200 A
Maximal sekundär ström	5 A
Primärström	200 A

### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	2,2 W
---	-------

### Dimensioner

Djup installerad produkt	30 mm
Höjd installerad produkt	70 mm
Bredd installerad produkt	49,5 mm
Öppningsbredd	29,5 mm
Öppningshöjd	20 mm
Sken- eller kabelstorlek	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Skruv

### Tillbehör

Med kopparskena	nej
-----------------	-----

### Utrustning

Antal ingångar	1
Med stötdämpning	ja

### Användning

Omvandlingsfaktor	200A, 5A
-------------------	----------

**Standard (er)**

---

Certifierad produkt	nej
---------------------	-----

---

**Säkerhet**

---

Kapslingsklass IP	IP10
-------------------	------

---

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------

---

Förvarings-/transporttemperatur	-40...40 °C
---------------------------------	-------------

---