



SRI03005

## Strömtransformator 300/5A

Tekniska funktioner

### Utförande

Typ av produkt	Sluten strömtrafo
Montagesätt	DIN-skena eller montageplatta

### Funktion

Precisionsklass	1
-----------------	---

### Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

### Spänning

Isolationsspänning	3 kV
--------------------	------

### Ström

Maximal primär ström	300 A
Maximal sekundär ström	5 A
Primärström	300 A

### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	3 W
---	-----

### Dimensioner

Djup installerad produkt	30 mm
Höjd installerad produkt	78 mm
Bredd installerad produkt	60 mm
Öppningsbredd	40 mm
Öppningshöjd	28 mm
Sken- eller kabelstorlek	40x12 mm / Rundleder d = max. 28 mm
Öppningsdiameter	28 mm

### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Skruv

### Tillbehör

Med kopparskena	nej
-----------------	-----

### Utrustning

Antal ingångar	1
Med stötdämpning	ja

### Användning

Omvandlingsfaktor	300A, 5A
-------------------	----------

**Standard (er)**

Certifierad produkt	nej
---------------------	-----

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP10
-------------------	------

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-40...40 °C
------------------	-------------

Förvarings-/transporttemperatur	-40...40 °C
---------------------------------	-------------