



SRD08005

## Strömtransformator 800/5A

Tekniska funktioner

### Utförande

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Typ av produkt | Sluten strömtrafo             |
| Montagesätt    | DIN-skena eller montageplatta |

### Funktion

|                 |   |
|-----------------|---|
| Precisionsklass | 1 |
|-----------------|---|

### Huvud elektriska egenskaper

|          |          |
|----------|----------|
| Frekvens | 50/60 Hz |
|----------|----------|

### Spänning

|                    |      |
|--------------------|------|
| Isolationsspänning | 3 kV |
|--------------------|------|

### Ström

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Maximal primär ström   | 800 A |
| Maximal sekundär ström | 5 A   |
| Primärström            | 800 A |

### Effekt

|   |     |
|---|-----|
| Total effektförlust under nominell märksröm | 6 W |
|---|-----|

### Dimensioner

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Djup installerad produkt  | 30 mm  |
| Höjd installerad produkt  | 108 mm   |
| Bredd installerad produkt | 85 mm  |
| Öppningsbredd             | 65 mm  |
| Öppningshöjd              | 45 mm  |
| Sken- eller kabelstorlek  | 60x10 mm / 50x30 mm / Rundleder d = max. 45 mm |
| Öppningsdiameter          | 45 mm  |

### Anslutning

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Anslutningsarea mjukledare  | 1,5 - 6mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea enkelledare | 1,5 - 6mm <sup>2</sup> |
| Anslutningstyp              | Skruv                  |

### Tillbehör

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Med kopparskena | nej |
|-----------------|-----|

### Utrustning

|                  |    |
|------------------|----|
| Antal ingångar   | 1  |
| Med stötdämpning | ja |

### Användning

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Omvandlingsfaktor | 800A, 5A |
|-------------------|----------|

**Standard (er)**

---

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Certifierad produkt | nej |
|---------------------|-----|

---

**Säkerhet**

---

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP10 |
|-------------------|------|

---

**Användningsvillkor**

---

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -40...40 °C |
|------------------|-------------|

---

---

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Förvarings-/transporttemperatur | -40...40 °C |
|---------------------------------|-------------|

---