



EU103

### St kontrollrelä 1-fas display

Teniska funktioner

### Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

### Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC1	8 A
---------------------------------	-----

### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	4 W
---	-----

### Strömförsörjning

Spänningsförsörjning	230 V
----------------------	-------

### Dimensioner

Djup installerad produkt	64 mm
--------------------------	-------

Höjd installerad produkt	85 mm
--------------------------	-------

Längd	64 mm
-------	-------

Bredd installerad produkt	35 mm
---------------------------	-------

### Montage

Typ av montering	DIN-skena
------------------	-----------

### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1 - 6mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 10mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------------

Kontakttyp	1 växlande
------------	------------

Anslutningstyp	Skruv
----------------	-------

### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

### Användningsvillkor

Driftstemperatur	-20...55 °C
------------------	-------------

Förvarings-/transporttemperatur	-40...70 °C
---------------------------------	-------------