



EU301

Spänningskontrollrelä 3-fas

Teniska funktioner

Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC1	8 A
---------------------------------	-----

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	4 W
---	-----

Mått

Spänning mätområde	400 V
--------------------	-------

Strömförsörjning

Spänningsförsörjning	3N, 400/230 V
----------------------	---------------

Dimensioner

Djup installerad produkt	60 mm
--------------------------	-------

Höjd installerad produkt	85 mm
--------------------------	-------

Längd	64 mm
-------	-------

Bredd installerad produkt	35 mm
---------------------------	-------

Montage

Typ av montering	DIN-skena
------------------	-----------

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1 - 6mm ²
----------------------------	----------------------

Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 10mm ²
-----------------------------	-------------------------

Kontakttyp	1 växlande
------------	------------

Anslutningstyp	Med skruv
----------------	-----------

Inställningar

Fördröjning av	200 s
----------------	-------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-20...55 °C
------------------	-------------

Förvarings-/transporttemperatur	-40...70 °C
---------------------------------	-------------