



EG103B

Digitalt veckour 1 k utan programnyckel

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Din skena

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue 230 V

Frekvens 50/60 Hz

Effekt

Ineffekt i VA 6 VA

Total effektförlust under nominell märksröm 2 W

Förlusteffekt per spole 0,5 W

Batteri

Reservkraft [år] ≈ 5 a

Dimensioner

Djup installerad produkt 64 mm

Höjd installerad produkt 85 mm

Längd 85 mm

Bredd installerad produkt 36 mm

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus 2300 W

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare 1 - 6mm²

Anslutningsarea enkelledare 1,5 - 10mm²

Antal kontakter 1

Kontakttyp 1 växlande

Anslutningstyp Med skruv

Inställningar

56

Omkoppling mellan sommar-/vintertid Automatisk

Finjustering 1 mn

Programtyp Digital

Programcykel 1 x 7 dagar

Utrustning

Antal kanaler 1

Gångreserv 5 År

Användning

Cykel Veckour

Säkerhet

| | |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP20 |
|-------------------|------|

Användningsvillkor

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -5...55 °C |
| Driftsnoggrannhet | 9 |
| Förvarings-/transporttemperatur | -20...70 °C |
