



EG203B

## Digitalt veckour 2 k utan programnyckel

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Din skena

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue 230 V

Frekvens 50/60 Hz

### Effekt

Ineffekt i VA 6 VA

Total effektförlust under nominell märksröm 4 W

Förlusteffekt per spole 0,5 W

### Batteri

Reservkraft [år] ≈ 5 a

### Dimensioner

Djup installerad produkt 64 mm

Höjd installerad produkt 85 mm

Längd 85 mm

Bredd installerad produkt 35 mm

### Reglering av glödlampor

Max last med glödljus 2300 W

### Anslutning

Anslutningsarea mjukledare 1 - 16mm<sup>2</sup>

Anslutningsarea enkelledare 1,5 - 10mm<sup>2</sup>

Antal kontakter 2

Kontakttyp 2 växlande

Anslutningstyp Med skruv

### Inställningar

56

Omkoppling mellan sommar-/vintertid Automatisk

Finjustering 1 mn

Programtyp Digital

Programcykel 2 x 7 dagar

### Utrustning

Antal kanaler 2

Gångreserv 5 År

### Användning

Cykel Veckour

**Säkerhet**

---

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

---

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-5...45 °C
Driftsnoggrannhet	1
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

---