



EVN002



IP20

Universaldimmer 500W

Teniska funktioner

Utförande

Typ av styrning	Tryckknapp
Montagesätt	Din skena

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V
Frekvens	50/60 Hz

Spänning

Driftspänning	230 V~ +10%/-15%
---------------	------------------

Säkring

säkring	med elektroniskt kortslutnings- överbelastningsskydd
---------	---

Ledningslängd

Max. ledningslängd mellan tryckknappar	50 mm
--	-------

Effekt

Dimningsbara konventionella transformatorer	500 VA
Kopplingseffekt halogen 230 V	500 W
Ineffekt i VA	4,5 W
energiförbrukning (operation)	4,5 W
Strömförbrukning (standby)	0,2 W
Kopplingseffekt glödlampor vid AC1	500 W
Total effektförlust under nominell märksröm	0,2 W
Konventionella transformatorer	500 VA
Elektroniska transformatorer	500 W

Lock, dörr

Ytskydd	Övriga
---------	--------

Material

RAL-färg	RAL 9001
Yta	matt

Dimensioner

Djup installerad produkt	62 mm
Höjd installerad produkt	85 mm
Installationshöjd	0 / 1000 m
Bredd installerad produkt	35 mm
Bredd på DIN-skenemonterad enhet	2 modules

Reglering av lågenergilampor

Dimbara lågenergilampor	100 W
Belysningskraftfluorkompaktlampor med inbyggd ballast	100 W

Reglering av LED

Antal dimbara 230V retrofit LED-ljuskällor	max. 10
Max antal LED/CFL lampor	10
dimbara 230 V LED-lampor	100 W
Power LED	100 W

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	500 W
230 V glödlampor och halogenlampor	500 W

Montage

Typ av fäste	Med klammer
Typ av montering	DIN-skena
Montering	för montage på DIN-skena

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1,5 - 6mm ²
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 6mm ²
Typ av last	Universal
Ledararea (flexibel)	1,5...6 mm ²
Ledararea (rigid)	1,5...6 mm ²
Anslutning	anslutning för icke belysta tryckknappar
Anslutningstyp	Med skruv
- med skruvklämmor	

Kabel

Ledningslängd förbrukare	max. 50 m
--------------------------	-----------

Utrustning

Typ av dimmer	nej
- automatisk lastigenkänning	

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	nej

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-20...50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...50 °C

Instruktioner

Informationstext	Endast för användning tillsammans med dimbara lampor!
------------------	---