



EMN005

## Trappautomat Multifunktions

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Din skena

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue 195 / 230 / 253 V

Frekvens 50/60 Hz

### Spänning

Styrledningsspänning AC 230 V

### Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC1 16 A

Vilström 100 mA

Nominell märkström 16 A

### Effekt

Max. effekt per utgång vid okomp. lysrör 3600 VA

Ineffekt i VA 1 VA

Total effektförlust under nominell märksröm 2 W

Förlusteffekt per spole 0,25 W

### Strömförsörjning

Spänningsförsörjning 230 V

### Dimensioner

Djup installerad produkt 64 mm

Längd 64 mm

Bredd installerad produkt 17,5 mm

### Reglering av lågenergilampor

Max. ström med fluorescerande parallella lampor 1000 VA

### Reglering av glödlampor

Max last med glödljus 2300 W

### Montage

Typ av montering DIN-skena

**Anslutning**

Anslutningsarea mjukledare	1 - 6mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 10mm <sup>2</sup>
Anslutning	3- och 4-ledare
Antal kontakter	1
Kontakttyp	1NO
Anslutningstyp	Med skruv

**Inställningar**

Inställd fördröjningstid	30S - 10Min
--------------------------	-------------

**Utrustning**

Varningstid före	40 s
------------------	------

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-10...55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...60 °C