



SRC04005

Strömtransformator 400/5A

Teniska funktioner

Utförande

Typ av produkt	Sluten strömtrafo
Montagesätt	DIN-skena eller montageplatta

Funktion

Precisionsklass	1
-----------------	---

Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Spänning

Isolationsspänning	3 kV
--------------------	------

Ström

Maximal primär ström	400 A
Maximal sekundär ström	5 A
Primärström	400 A

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	3,6 W
---	-------

Dimensioner

Djup installerad produkt	30 mm
Höjd installerad produkt	70 mm
Bredd installerad produkt	50 mm
Öppningsbredd	29,5 mm
Öppningshöjd	20 mm
Sken- eller kabelstorlek	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1,5 - 6mm ²
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 6mm ²
Anslutningstyp	Skruv

Tillbehör

Med kopparskena	nej
-----------------	-----

Utrustning

Antal ingångar	1
Med stötdämpning	ja

Användning

Omvandlingsfaktor	400A, 5A
-------------------	----------

Standard (er)

Certifierad produkt	nej
---------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP10
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-40...40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40...40 °C
