




SL20080907D1



Uttag SL20080 2xCat 6 Alu

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Kläm och skruvbar

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor redan monterad

Anslutning

utloppsriktning (för datakontakter av koppar) botten

Material

Färg Aluminium

Färg aluminiumoptik

Material Plast

Råmaterialgrupp blandade material

Yta Lackerad

Dimensioner

Djup installerad produkt 48 mm

Höjd installerad produkt 130 mm

Kanalhöjd 80 mm

Längd 130 mm

Kanalbredd 20 mm

Format Överbliven kabel

Montage

Monteringssätt horisontell

Anslutning

Anslutningstyp LSA-kompatibel

Tillbehör

Bestyckad med Datauttag

Utrustning

Antal enheter 2

Standard (er)

Godkännande CE

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP40
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

Användningsvillkor

Driftstemperatur	5...60 °C
------------------	-----------

Temperatur

Omgivningstemperatur	5...60 °C
----------------------	-----------

Identifiering

Kategori	Cat6A
----------	-------