




SL200809209011



Uttag SL20080 STD+2xCat6 Svart

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Kläm och skruvbar

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor redan monterad

Anslutning

utloppsriktning (för datakontakter av koppar) botten

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 230 V

Ström

Nominell märkström 16 A

Material

Färg grafit svart

RAL-färg RAL 9011

Material Plast

Råmaterialgrupp blandade material

Dimensioner

Djup installerad produkt 48 mm

Höjd installerad produkt 130 mm

Kanalhöjd 80 mm

Längd 130 mm

Kanalbredd 20 mm

Format Överbliven kabel

Anslutning

Anslutningstyp LSA-kompatibel

Tillbehör

Bestyckad med Vägguttag + datauttag

Utrustning

Antal enheter 2

Standard (er)

Godkännande CE

RoHs-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

| | |
|------------|----|
| Halogenfri | ja |
|------------|----|

Användningsvillkor

| | |
|------------------|-----------|
| Driftstemperatur | 5...60 °C |
|------------------|-----------|

Temperatur

| | |
|----------------------|-----------|
| Omgivningstemperatur | 5...60 °C |
|----------------------|-----------|

Identifiering

| | |
|----------|-------|
| Kategori | Cat6A |
|----------|-------|
