




SL200809009011



Uttag SL20080 2xSTD Svart

Teniska funktioner

Utförande

Anslutningssystem	Andere
Montagesätt	Kläm och skruvbar

Utförande

Antibakteriell behandling	nej
---------------------------	-----

Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor	redan monterad
---	----------------

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Nominell märkström	16 A
--------------------	------

Material

Färg	grafitsvart
RAL-färg	RAL 9011
Material	Plast
Råmaterialgrupp	blandade material

Dimensioner

Djup installerad produkt	48 mm
Höjd installerad produkt	130 mm
Kanalhöjd	80 mm
Längd	130 mm
Kanalbredd	20 mm
Format	Överbliven kabel

Montage

Montage	Modular
Monteringssätt	horisontell

Tillbehör

Bestyckad med	2 uttagsbrunnar
---------------	-----------------

Utrustning

Antal enheter	2
---------------	---

Standard (er)

Godkännande	CE
RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

Användningsvillkor

Driftstemperatur	5...60 °C
------------------	-----------

Temperatur

Omgivningstemperatur	5...60 °C
----------------------	-----------

Identifiering

Version	Länder med "schouko"
---------	----------------------