



### Kabelkanal BA7 40x25mm Grå

Teniska funktioner

#### Utförande

Flexibel	nej
----------	-----

#### Utförande

Sidoväggskonfiguration	Stansa
------------------------	--------

#### Ström

Nuvarande läckstabilitet	ja
--------------------------	----

#### Lock, dörr

Lock	Lös
------	-----

#### Material

Färg	Grå
------	-----

Material	PVC
----------	-----

Råmaterialgrupp	plast
-----------------	-------

Yta	Obehandlat
-----	------------

#### Dimensioner

Kanalhöjd	40 mm
-----------	-------

Längd	2000 mm
-------	---------

Kanalbredd	25 mm
------------	-------

Slitsbredd	6 mm
------------	------

mått på mellanrum	6,5 mm
-------------------	--------

#### Montage

Håltagning botten	EN 50085-2-3:1999
-------------------	-------------------

Typ av fäste	Bottenhåltagning
--------------	------------------

#### Kabel

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1,5mm <sup>2</sup>	22
---	----

Internt tvärsnitt	605 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 2,5mm <sup>2</sup>	15
---	----

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	30
--	----

#### Standard (er)

Godkännande	EN50085-2-3
-------------	-------------

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

UL 94 klassificering	V0
----------------------	----

#### Säkerhet

Halogenfri	nej
------------	-----

Klassificering brandklass	M1
---------------------------	----

BA740025

**Temperatur**

---

Omgivningstemperatur

-5...60 °C

---