



BA7100060

### Kabelkanal BA7 100x60mm Grå

Teniska funktioner

#### Utförande

Flexibel nej

#### Utförande

Sidoväggskonfiguration Stansa

#### Ström

Nuvarande läckstabilitet ja

#### Lock, dörr

Lock Lös

#### Material

Färg Grå

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

#### Dimensioner

Kanalhöjd 100 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 60 mm

Slitsbredd 6 mm

mått på mellanrum 6,5 mm

#### Montage

Håltagning botten EN 50085-2-3:1999

Typ av fäste Bottenhåltagning

#### Kabel

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 198

Internt tvärsnitt 4988 mm<sup>2</sup>

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 142

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 275

#### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-3

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

UL 94 klassificering V0

#### Säkerhet

Halogenfri nej

Klassificering brandklass M1

**Temperatur**

---

Omgivningstemperatur	-5...60 °C
----------------------	------------

---