



**Kabelkanal DNG50020 49x19 Grå**

Teniska funktioner

**Utförande**

Flexibel nej

**Utförande**

Sidoväggskonfiguration Stansa

**Ström**

Nuvarande läckstabilitet ja

**Lock, dörr**

Lock Lös

**Material**

Färg Grå

RAL-färg RAL 7030

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

**Dimensioner**

Kanalhöjd 50 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 20 mm

Slitsbredd 5 mm

mått på mellanrum 7,5 mm

**Montage**

Håltagning botten DIN 43659

Typ av fäste Bottenhåltagning

**Kabel**

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 33

Internt tvärsnitt 710 mm<sup>2</sup>

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 24

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 46

**Standard (er)**

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

UL 94 klassificering V0

**Säkerhet**

Halogenfri nej

Klassificering brandklass M1

DNG5002007030B