



Kabelkanal DNG75050 73x49 Grå

Teniska funktioner

Utförande

Flexibel	nej
----------	-----

Utförande

Sidoväggskonfiguration	Stansa
------------------------	--------

Ström

Nuvarande läckstabilitet	ja
--------------------------	----

Lock, dörr

Lock	Lös
------	-----

Material

Färg	Grå
------	-----

RAL-färg	RAL 7030
----------	----------

Material	PVC
----------	-----

Råmaterialgrupp	plast
-----------------	-------

Yta	Obehandlat
-----	------------

Dimensioner

Kanalhöjd	75 mm
-----------	-------

Längd	2000 mm
-------	---------

Kanalbredd	50 mm
------------	-------

Slitsbredd	5 mm
------------	------

mått på mellanrum	7,5 mm
-------------------	--------

Montage

Håltagning botten	DIN 43659
-------------------	-----------

Typ av fäste	Bottenhåltagning
--------------	------------------

Kabel

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1,5mm ²	141
---	-----

Internt tvärsnitt	3015 mm ²
-------------------	----------------------

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 2,5mm ²	101
---	-----

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1 mm ²	196
--	-----

Standard (er)

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

UL 94 klassificering	V0
----------------------	----

Säkerhet

Halogenfri	nej
------------	-----

Klassificering brandklass	M1
---------------------------	----

DNG7505007030B