



DNG7507507030B

### Kabelkanal DNG75075 73x74 Grå

Teniska funktioner

#### Utförande

Flexibel nej

#### Utförande

Sidoväggskonfiguration Stansa

#### Ström

Nuvarande läckstabilitet ja

#### Lock, dörr

Lock Lös

#### Material

Färg Grå

RAL-färg RAL 7030

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

#### Dimensioner

Kanalhöjd 75 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 75 mm

Slitsbredd 5 mm

mått på mellanrum 7,5 mm

#### Montage

Håltagning botten DIN 43659

Typ av fäste Bottenhåltagning

#### Kabel

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 218

Internt tvärsnitt 4671 mm<sup>2</sup>

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 156

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 303

#### Standard (er)

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

UL 94 klassificering V0

#### Säkerhet

Halogenfri nej

Klassificering brandklass M1