



Kabelkanal HNG 24x24mm HF

Teniska funktioner

Utförande

Flexibel	nej
----------	-----

Utförande

Sidoväggskonfiguration	Stansa
------------------------	--------

Ström

Nuvarande läckstabilitet	ja
--------------------------	----

Lock, dörr

Lock	Lös
------	-----

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

RAL-färg	RAL 7035
----------	----------

Material	Halogenfri PPO
----------	----------------

Råmaterialgrupp	plast
-----------------	-------

Yta	Obehandlat
-----	------------

Dimensioner

Kanalhöjd	25 mm
-----------	-------

Längd	2000 mm
-------	---------

Kanalbredd	25 mm
------------	-------

Slitsbredd	5 mm
------------	------

mått på mellanrum	7,5 mm
-------------------	--------

Montage

Håltagning botten	EN 50085-2-3:1999
-------------------	-------------------

Typ av fäste	Bottenhåltagning
--------------	------------------

Kabel

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1,5mm ²	19
---	----

Internt tvärsnitt	413 mm ²
-------------------	---------------------

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 2,5mm ²	14
---	----

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1 mm ²	27
--	----

Standard (er)

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

UL 94 klassificering	V1
----------------------	----

Säkerhet

Halogenfri	ja
------------	----

HNG2502507035B

Temperatur

Omgivningstemperatur	-25...90 °C
----------------------	-------------
