




AKA181250ELN



Golvkanal AKA 4-f 18x128mm Alu

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|---------------------------|-----|
| Antibakteriell behandling | nej |
| Självhäftande | nej |

Kapacitet

| | |
|--|---|
| Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) | 8 |
|--|---|

Lock, dörr

| | |
|----------------------------|-----|
| Frontlock med tätningskant | Nej |
|----------------------------|-----|

Material

| | |
|-----------------|-----------|
| Färg | Aluminium |
| Material | Aluminium |
| Råmaterialgrupp | aluminium |

Dimensioner

| | |
|---------------------------|---------|
| Kanalhöjd | 18 mm |
| Längd | 2000 mm |
| Standart leveranslängd | 2000 mm |
| Kanalbredd | 125 mm |
| Bredd installerad produkt | 125 mm |

Utrustning

| | |
|--------------------------|---|
| Antal fasta mellanväggar | 1 |
| Antal kammare | 2 |

Standard (er)

| | |
|---------------|-----------------------|
| RoHS-direktiv | frivillig efterlevnad |
|---------------|-----------------------|

Säkerhet

| | |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP30 |
| Halogenfri | ja |
| Slaghållfasthet | IK08 |