



### Kabelkanal HNG 73x36mm HF

Teniska funktioner

#### Utförande

Flexibel nej

#### Utförande

Sidoväggskonfiguration Stansa

#### Ström

Nuvarande läckstabilitet ja

#### Lock, dörr

Lock Lös

#### Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Halogenfri PPO

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

#### Dimensioner

Kanalhöjd 75 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 37 mm

Slitsbredd 5 mm

mått på mellanrum 7,5 mm

#### Montage

Håltagning botten EN 50085-2-3:1999

Typ av fäste Bottenhåltagning

#### Kabel

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 65

Internt tvärsnitt 1386 mm<sup>2</sup>

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 46

Utrymme för kabel t.ex. Ho7Z-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 90

#### Standard (er)

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

UL 94 klassificering V1

#### Säkerhet

Halogenfri ja

HNG7503707035B

**Temperatur**

---

Omgivningstemperatur	-25...90 °C
----------------------	-------------

---