




SL200559009011



### Uttag SL20055 2xSTD Svart

Teniska funktioner

#### Utförande

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Anslutningssystem | Andere            |
| Montagesätt       | Kläm och skruvbar |

#### Utförande

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Antibakteriell behandling | nej |
|---------------------------|-----|

#### Kompatibilitet

|   |                |
|---|----------------|
| Kompatibelt för installation i apparatdosor | redan monterad |
|---|----------------|

#### Huvud elektriska egenskaper

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 230 V |
|--------------|-------|

#### Ström

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nominell märkström | 16 A |
|--------------------|------|

#### Material

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Färg            | grafitsvart       |
| RAL-färg        | RAL 9011          |
| Material        | Plast             |
| Råmaterialgrupp | blandade material |

#### Dimensioner

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Djup installerad produkt | 48 mm            |
| Höjd installerad produkt | 115 mm           |
| Kanalhöjd                | 55 mm            |
| Längd                    | 130 mm           |
| Kanalbredd               | 20 mm            |
| Format                   | Överbliven kabel |

#### Montage

|                |             |
|----------------|-------------|
| Montage        | Modular     |
| Monteringssätt | horisontell |

#### Tillbehör

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestyckad med | 2 uttagsbrunnar |
|---------------|-----------------|

#### Utrustning

|               |   |
|---------------|---|
| Antal enheter | 2 |
|---------------|---|

#### Standard (er)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Godkännande   | CE                    |
| RoHS-direktiv | frivillig efterlevnad |

**Säkerhet**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP40 |
| Halogenfri        | ja   |
| Slaghållfasthet   | IK07 |

**Användningsvillkor**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Driftstemperatur | 5...60 °C |
|------------------|-----------|

**Temperatur**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Omgivningstemperatur | 5...60 °C |
|----------------------|-----------|

**Identifiering**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Version | Länder med "schouko" |
|---------|----------------------|