



SL20055925D1



### Uttag SL20055 STD+LED Alu

Teniska funktioner

#### Utförande

Anslutningssystem	Andere
Montagesätt	Kläm och skruvbar

#### Utförande

Utförande	Underdel och överdel
Antibakteriell behandling	nej

#### Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor	redan monterad
---	----------------

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	230 V
--------------	-------

#### Ström

Nominell märkström	16 A
--------------------	------

#### Material

Färg	Aluminium
Färg	aluminiumoptik
Material	Plast
Råmaterialgrupp	blandade material
Yta	Lackerad

#### Dimensioner

Djup installerad produkt	48 mm
Höjd installerad produkt	115 mm
Kanalhöjd	55 mm
Längd	130 mm
Kanalbredd	20 mm
Format	Överbliven kabel

#### Montage

Montage	Modular
Monteringsätt	horisontell

#### Tillbehör

Bestyckad med	Vägguttag + LED
---------------	-----------------

#### Utrustning

Antal enheter	2
---------------	---

**Standard (er)**

Godkännande	CE
RoHs-direktiv	frivillig efterlevnad

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP40
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	5...60 °C
------------------	-----------

**Temperatur**

Omgivningstemperatur	5...60 °C
----------------------	-----------

**Identifiering**

Version	Länder med "schouko
---------	---------------------