



L25L

### Gängsäkr hållare för saml sken

Teniska funktioner

#### Utförande

Antal poler	3 P
Typ av pol	Wechsler
Montagesätt	Skensystem

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	0 / 500 V
Frekvens	40/60 Hz

#### Ström

Nominell märkström	25 A
Märkström för säkringsinsats	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 A
Konv. i luft term.ström m/säkringar och std.kabelareaa. IEC60947-1 4.3.2.1	25 A

#### Säkring

Karakteristik säkring	gG, gR, F
Säkringsstorlek	DII

#### Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	1,5 W
Effektförlust vid full belastning	4 W

#### Material

Material	Materialmix
----------	-------------

#### Dimensioner

Höjd installerad produkt	50 mm
Längd	210 mm
Bredd installerad produkt	45 mm
Höjd samlingsskenor	5 / 10 mm
Tjocklek samlingsskenor	12 / 20 / 30 mm
Strömskenavstånd	60 mm

#### Anslutning

Anslutningsarea vid utgående med skruv, med enkelledare	0,75 / 25 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med enkelledare	0,75 / 25 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp ingång	Samlingsskena 60 mm

#### Leveransomfattning

Med lock	ja
----------	----

#### Standard (er)

Märkvärden enligt IEC 60947-1 4.3.4	Kontinuerlig manöivering
-------------------------------------	--------------------------

**Säkerhet**

---

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

---

**Användningsvillkor**

---

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höjd	2000 m
Förvarings-/transporttemperatur	-25...55 °C

---

**Identifiering**

---

Produktfamilj	L
---------------	---

---