



TXA023



Kopplingsur cronotec 2-kan DCF

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	Bussystem EIB
Montagesätt	Din skena

Funktion

- DCF-kompatibel via trådlös antenn
- Funktioner t.ex. omkoppling, dimning, jalousier, ljusbilder, uppvärmning, driftlägen, datum, tid

Kontroll och indikering

- LCD-display för driftsättning
- med 5 manuella omkopplare

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

Ström

Maxbelastning på buss	4 mA
-----------------------	------

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	0,3 W
Energiförbrukning med kabel	1 W

Batteri

Lithium batteri gångreserv [år]	≈ 5
---------------------------------	-----

Material

RAL-färg	RAL 7035
----------	----------

Dimensioner

Djup installerad produkt	97 mm
Höjd installerad produkt	85 mm
Längd	97 mm
Bredd installerad produkt	36 mm
Bredd på DIN-skenemonterad enhet	2 modules

Anslutning

Ledararea (flexibel)	1,5...10 mm ²
Ledararea (rigid)	1...6 mm ²
Anslutningstyp	Med skruv
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med skruvklämmor	
- buss-anslutning	

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system, easy
Omkoppling mellan sommar-/vintertid	Automatisk
Finjustering	1 mn
Programtyp	Digital

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

Utrustning

Antal utgångar	2
Antal kanaler	2
Gångreserv	litium batteri
Med slumpmässigt program	ja

Användning

Cykel	Veckour
Differentieringsegenskap 2 - Försäljning	med display
Differentieringsegenskap 3 - Försäljning	med integrerad busskopplingsenhet

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
- med programmeringsnyckel	

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

Identifiering

Design	KNX
--------	-----