



## Helinfälld låda TouchPanel 16"

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Infällt montage

### Funktion

Touchfunktion nej

- med tryck för att öppna-mekanism för komfortabel montering

### Kontroll och indikering

- beroende på visualiseringsmjukvara är en- och två-knapp, är steglös inställning genom "rullning" och genom "svep" genomförbart

### Anslutning

anslutning RJ45 kabel medföljer

- med adapterkabel till USB/Mini USB typ A  
- med RJ45-kontaktsats från kontakt och kopplingskabel

### Mått

Relativ fuktighet (utan kondens) 10...90 %

### Skärm

Display nej

### Material

RAL-färg RAL 7016

Material Stål

Materialgrupp Metall

### Dimensioner

Håltagningsmått hålvägg (B x H x D) 387 x 242 x 74 mm

### Montage

Montering för infälld montering och infälld montering, för vertikalt eller horisontellt montage

### Leveransomfattning

- Mikrofon och högtalare med ekodämpning

### Utrustning

Typ av interface övrigt

Textfält nej

- Displaybelysningen kan tändas automatiskt med hjälp av en ljusstyrkesensor  
- tyst, konvektion med lång hållbarhet utan fläkt

### Säkerhet

Kapslingsklass IP IP20

- med rengöringsskydd

WDW161

IP20

**Användningsvillkor**

---

Förvarings-/transporttemperatur	-20...60 °C
---------------------------------	-------------

---

**Identifiering**

---

Sammansättning	övrigt
Design	KNX

---