



EK028

Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x

Teniska funktioner

Utförande

Typ av produkt	Skyddstransformator
----------------	---------------------

Funktion

Precisionsklass	1
-----------------	---

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Ström

Antal ingångar	12
Maximal primär ström	90 A
Maximal sekundär ström	48 mA
Primärström	90 A

Dimensioner

Öppningsbredd	14,6 mm
Öppningshöjd	14,6 mm
Öppningsdiameter	15 mm

Anslutning

Ledararea (flexibel)	0,5 mm ²
Anslutning	för anslutning av givare
Anslutningstyp	Skruvanslutning

Kabel

Förmonterad kabel	≈ 1 m
-------------------	-------

Tillbehör

Med kopparskena	nej
-----------------	-----

Utrustning

Antal ingångar	1
Med stötdämpning	nej

Användning

Omvandlingsfaktor	1850A, 1A - 0.72;3kV
-------------------	----------------------

Standard (er)

Certifierad produkt	nej
---------------------	-----

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
------------------	------------

Förvarings-/transporttemperatur	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Identifiering

Design	KNX
--------	-----
