



TR131A



IP30



Radiointerface easy-KNX Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Kontroll och indikering

- statusindikering med röd LED-display med 2 siffror

Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Huvud elektriska egenskaper

Frekvens 868,3 MHz

Spänning

Driftspänning över bussen 30 V DC

Frekvens

Överföringsfrekvens 868 MHz

Radiosändningsfrekvens 868,3 MHz

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm 2 W

Radiosändningseffekt < 25 mW

Material

Färg Vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Dimensioner

Mått (LxBxH) 203 x 77 x 26,5 mm

Anslutning

Anslutningstyp för buss TG008 bussklämma

Antal radiokanaler utgångar max. 512

- buss-anslutning

Inställningar

- omfattande funktioner för KNX trådlösa apparater genom parametrering med ETS

Leveransomfattning

- Med bormall, fästmaterial, töjningsskydd och anslutningsklämma

Utrustning

Antal radiokanaler ingångar max. 512

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
- lågt verkligt energibehov	

Instruktioner

Informationstext	som linjekopplare mellan KNX TP/RF (trådad/radio), som ett interface för programmering av radio KNX, interfacet går att koppla ifrån när programmeringen är utförd
------------------	---
