



TYA624D



## Persiennaktor 4 utg. 24V

Teniska funktioner

### Utförande

Bussystem	KNX
Antal persienn-/markisutgångar	4
Montagesätt	DIN-skena

### Funktion

Avtagbar bussmodul	nej
Driftläge	driftsläge kan ställas in för persienn eller markis
<ul style="list-style-type: none"> <li>- med solskyddsfunktion</li> <li>- med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm</li> <li>- med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition</li> </ul>	

### Kontroll och indikering

Signalljus	ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>- med manuell drift per kanal med knapp (drift ett område)</li> <li>- Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen för aktivering av max. 4 oberoende DC-drivningar</li> <li>- Status indikering integrerad i knapp</li> <li>- 4 knappar för manuell kontroll av kanaler (UPP/NER)</li> <li>- med belyst programmeringsknapp</li> </ul>	

### Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

### Huvud elektriska egenskaper

Typ av spänning	DC
Märkström	6 A

### Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

### Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	5,2 mA
Strömförbrukning buss (vila)	4 mA
Max. Kopplingsström	6 A
Omkopplingsström vid 24 V=	max. 6 A

### Effekt

Kopplingseffekt vid 230V i AC1	144 W
Total effektförlust under nominell märksröm	2 W

### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

**Dimensioner**

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	4 modules
Hög	90 mm

**Reglering av LED**

LED	Status indikering integrerad i knapp
-----	--------------------------------------

**Anslutning**

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Antal kontakter	4
Anslutningstyp	Quick Connect
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med QuickConnect snabbanslutningar	
- buss-anslutning	

**Inställningar**

Stödda konfigurationslägen	system
- drifttid för ändring av riktning kan justeras	

**Leveransomfattning**

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

**Utrustning**

Modulär utbyggbarhet	nej
----------------------	-----

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	nej

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-5...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

**Identifiering**

Produktfamilj	TYA
Design	KNX