



TYA628C



IP20



## Persiennaktor 8 utg. 230V

Teniska funktioner

### Utförande

Bussystem	KNX
Antal persienn-/markisutgångar	8
Montagesätt	DIN-skena

### Funktion

Avtagbar bussmodul	nej
Driftläge	driftsläge kan ställas in för persienn eller markis
<ul style="list-style-type: none"> <li>- lämplig för koppling av olika externa ledare</li> <li>- med solskyddsfunktion</li> <li>- med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm</li> <li>- med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition</li> </ul>	

### Kontroll och indikering

Signalljus	ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>- med manuell drift per kanal med knapp (drift ett område)</li> <li>- Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen</li> <li>- för styrning av ett AC-last per aktorkanal</li> <li>- Status indikering integrerad i knapp</li> <li>- 8 knappar för manuell kontroll av kanaler (TILL/FRÅN)</li> <li>- med belyst programmeringsknapp</li> </ul>	

### Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

### Huvud elektriska egenskaper

Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz
Märkström	6 A

### Spänning

Hjälpspänning	230...240 V AC
Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

### Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	15,5 mA
Max. Kopplingsström	6 A
Kopplingsström vid $\cos f = 0,6$	max. 6 A

### Effekt

Kopplingseffekt vid 230V i AC1	1380 W
Total effektförlust under nominell märksröm	2 W

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-färg	RAL 7035

**Dimensioner**

Djup	65 mm
Bredd på DIN-skenemonterad enhet	6 modules
Hög	90 mm

**Reglering av LED**

LED	Status indikering integrerad i knapp
-----	--------------------------------------

**Anslutning**

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea enkelledare	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Tvårsnitt ledare (flexibel), utan kabel och hylsa	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Antal kontakter	8
Anslutningstyp	Quick Connect
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med QuickConnect snabbanslutningar	
- buss-anslutning	

**Inställningar**

Stödda konfigurationslägen	system
- drifttid för ändring av riktning kan justeras	

**Leveransomfattning**

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

**Utrustning**

Modulär utbyggbarhet	nej
----------------------	-----

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	nej

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-5...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

**Identifiering**

Produktfamilj	TYA
Design	KNX