



Konsol till väderstation

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Väggmontage

Funktion

Nederbörd (Ja/Nej) 1 bit

Kontroll och indikering

- med programmeringsknapp

Spänning

Driftspänning över bussen 21...32 V DC

Mått

Mätområde, vindhastighet 0...35 m/s

Material

Material Aluminium
- pulverlackad

Dimensioner

Mått (LxBxH) 40x16x6,5
Längd, väggfäste 400 mm

Reglering av LED

LED med röd programmerings-LED

Montage

Montering för vägg och mast-montage

Anslutning

- med integrerad busskopplingsenhet
- med plugin-klämmor för strömförsörjning
- buss-anslutning

Leveransomfattning

- med rostfria skruv för montage

Utrustning

- med värmeelement för vinterdrift
- med justerbar led

Användning

Differentieringsegenskap 3 - Försäljning med integrerad busskopplare

TG353



IP44



Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP44
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-30...50 °C
------------------	-------------

Temperatur

Temperatur mätområde, linjärt	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

Identifiering

Design	KNX
--------	-----

Instruktioner

Informationstext	Säkerställ korrekt inriktning och fristående installation.
------------------	--
