



TJA665



Programmeringsenhet easy

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt DIN-skena

Utförande

- 2 RJ45-portar för LAN-anslutning

Kontroll och indikering

- Väljarströmställare för online-/offline-läge
- med programmeringsknapp och röd programmerings-LED

Anslutning

Överföring för Ethernet-data max. 2 x 100/1000 Mbit/s

- med 2 USB uttag typ B, USB 2.0 kompatibelt

Spänning

Hjälpsspänning 24 V DC

Driftspänning 24 V DC

Driftspänning över bussen 21...32 V DC

- Strömförsörjning via PoE eller 24 V DC

Ström

Antal ingångar 512

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet 6 modules

Reglering av LED

LED med grön och röd status-LED för LAN-status, drift standby och KNX status och anslutning till gateway

Anslutning

Ledararea (flexibel) 0,75...2,5 mm²

Ledararea (rigid) 0,75...2,5 mm²

- med integrerad busskopplingsenhet
- med QuickConnect snabbanslutningar
- buss-anslutning

Inställningar

Stödda konfigurationslägen easy

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad ja

Innehåll kit Konfigurationsverktyg

Utrustning

Antal utgångar	512
Uppdateringsbar	ja
Visualisering	nej
Webbserver	ja

Programvara

- Konfigurationsverktyg för driftsättning av KNX installationer i easy-läge

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

Identifiering

Design	KNX
--------	-----

Instruktioner

Informationstext	Nödvändig kunskap om nätverksteknik krävs för driftsättning.
------------------	--

Systemkrav: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.