



TYF130



Område-/Linjekopplare easy-KNX

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	Bussystem EIB
Montagesätt	Din skena

Funktion

- kan användas som linjeförstärkare

Kontroll och indikering

- med programmeringsknapp och röd programmerings-LED

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	0,5 W
---	-------

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	2 modules
----------------------------------	-----------

Reglering av LED

LED	med 2 gula datatrafik-LED:er för högre och lägre rangordnade ledningar, med grön drift-LED, röd programmerings-LED och röd diagnos-LED
-----	--

Anslutning

Anslutningstyp för buss	TG008 bussklämma
<ul style="list-style-type: none"> - med integrerad busskopplingsenhet - ledningsanslutning via anslutningsklämma - buss-anslutning 	

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system, easy
----------------------------	--------------

Säkerhet

Halogenfri	nej
------------	-----

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
------------------	------------

Identifiering

Design

KNX