



TXA624C



Persiennakt easyKNX 4-kn 230V

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Bussystem | KNX |
| Antal persienn-/markisutgångar | 4 |
| Montagesätt | DIN-skena |

Funktion

| | |
|---|---|
| Avtagbar bussmodul | nej |
| Driftläge | driftsläge kan ställas in för persienn eller markis |
| <ul style="list-style-type: none"> - lämplig för koppling av olika externa ledare - med solskyddsfunktion - med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm - med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition | |

Kontroll och indikering

| | |
|--|----|
| Signalljus | ja |
| <ul style="list-style-type: none"> - med manuell drift per kanal med knapp (drift ett område) - Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen - för styrning av ett AC-last per aktorkanal - Status indikering integrerad i knapp - 4 knappar för manuell kontroll av kanaler (UPP/NER) - med belyst programmeringsknapp | |

Anslutning

| | |
|--------------------|-----|
| Bussystem radio | nej |
| Bussystem LON | nej |
| Bussystem Powernet | nej |

Huvud elektriska egenskaper

| | |
|-----------------|----------|
| Typ av spänning | AC |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Märkström | 6 A |

Spänning

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Driftspänning över bussen | 21...32 V DC |
| Matningsspänning | 30V DC via Buss |

Ström

| | |
|--|----------|
| strömförbrukning buss (dataöverföring) | 5 mA |
| Strömförbrukning buss (vila) | 3 mA |
| Max. Kopplingsström | 6 A |
| Kopplingsström vid $\cos f = 0,6$ | max. 6 A |

Effekt

| | |
|--------------------------------|--------|
| Kopplingseffekt vid 230V i AC1 | 1200 W |
|--------------------------------|--------|

Material

| | |
|------|---------|
| Färg | Ljusgrå |
|------|---------|

Dimensioner

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Bredd på DIN-skenemonterad enhet | 4 modules |
| Hög | 90 mm |

Reglering av LED

| | |
|-----|--------------------------------------|
| LED | Status indikering integrerad i knapp |
|-----|--------------------------------------|

Anslutning

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Anslutningsarea mjukledare | 0,75 / 2,5mm ² |
| Anslutningsarea enkelledare | 0,75 - 2.5mm ² |
| Ledararea (flexibel) | 0,75...2,5 mm ² |
| Ledararea (rigid) | 0,75...2,5 mm ² |
| Antal kontakter | 4 |
| Anslutningstyp | Quick Connect |
| - med integrerad busskopplingsenhet | |
| - med QuickConnect snabbanslutningar | |
| - buss-anslutning | |

Inställningar

| | |
|----------------------------|--------------|
| Stödda konfigurationslägen | system, easy |
|----------------------------|--------------|

Leveransomfattning

| | |
|---------------------------|----|
| Bussanslutning inkluderad | ja |
|---------------------------|----|

Utrustning

| | |
|----------------------|-----|
| Modulär utbyggbarhet | nej |
|----------------------|-----|

Säkerhet

| | |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP20 |
|-------------------|------|

Användningsvillkor

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -5...45 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -20...70 °C |

Identifiering

| | |
|---------------|-----|
| Produktfamilj | TXA |
| Design | KNX |