



TXA624D



easy



quickconnect

Persiennakt easyKNX 4-kn 24V

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	KNX
Antal persienn-/markisutgångar	4
Montagesätt	DIN-skena

Funktion

Avtagbar bussmodul	nej
Driftläge	driftsläge kan ställas in för persienn eller markis
<ul style="list-style-type: none"> - med solskyddsfunktion - med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm - med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition 	

Kontroll och indikering

Signalljus	ja
<ul style="list-style-type: none"> - med manuell drift per kanal med knapp (drift ett område) - Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen för aktivering av max. 4 oberoende DC-drivningar - Status indikering integrerad i knapp - 4 knappar för manuell kontroll av kanaler (UPP/NER) - med belyst programmeringsknapp 	

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Huvud elektriska egenskaper

Typ av spänning	DC
Märkström	6 A

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	5 mA
Strömförbrukning buss (vila)	3 mA
Max. Kopplingsström	6 A
Omkopplingsström vid 24 V=	max. 6 A

Effekt

Kopplingseffekt vid 230V i AC1	1200 W
--------------------------------	--------

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	4 modules
Hög	90 mm

Reglering av LED

LED	Status indikering integrerad i knapp
-----	--------------------------------------

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 2,5mm ²
Anslutningsarea enkelledare	0,75 - 2.5mm ²
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm ²
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm ²
Antal kontakter	4
Anslutningstyp	Quick Connect
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med QuickConnect snabbanslutningar	
- buss-anslutning	

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system, easy
----------------------------	--------------

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

Utrustning

Modulär utbyggbarhet	nej
----------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

Identifiering

Produktfamilj	TXA
Design	KNX