



TGA200



Spänningsförsörjning 230V/24V-

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem Bussystem EIB

Huvud elektriska egenskaper

Frekvens 50/60 Hz

Spänning

Utspänning 24 V DC

Max spänning 24 V

Utgångsspänning filtrerad 24V +/- 5%

Ström

Max last 1 A

Utgångsström 1 A

Effekt

Strömförbrukning 150 mA

Ineffekt i VA 16 VA

Strömförbrukning (standby) 0,2 W

Total effektförlust under nominell märksröm 15 W

Mått

Spänning mätområde 22,8 till 25,2 V

Material

Färg Grå

RAL-färg RAL 7035

Dimensioner

Djup installerad produkt 64 mm

Höjd installerad produkt 90 mm

Längd 64 mm

Bredd installerad produkt 72 mm

Montage

Modulär version ja

Används för montage av frontmontering nej

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare 0,75 / 2,5mm²

Anslutningsarea enkelledare 0,75 - 2.5mm²

Anslutningstyp Quickconnect

- med QuickConnect snabbanslutningar

Utrustning

Kortslutningsskydd	ja
--------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------
