



## Domovea TouchPanel 7" Android

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Infällt montage

### Funktion

Touchfunktion ja

- multipekfunktion för anslutning av multipla åtgärder, t.ex. aktivering av en funktion med samtidig inställning av ett funktionsvärde

### Utförande

- RJ45-port för LAN-anslutning

### Kontroll och indikering

- beroende på visualiseringsmjukvara är en- och två-knapp, är steglös inställning genom "rullning" och genom "svep" genomförbart
- lämplig för horisontell domovea-visualisering
- Signal- och manöverpanel med pekkänslig, kapacitiv TFT-display i formatet 16:9, med Multitouch
- för visualisering av domovea mjukvara och display med förinställda funktioner, mätarvärden och data

### Anslutning

anslutning RJ45 kabel medföljer

Överföring för Ethernet-data 10/100 Mbit/s

Gränssnitt Anslutning till KNX systemet via domovea server

- med adapterkabel till USB/Mini USB typ A
- med RJ45-kontaktsats från kontakt och kopplingskabel

### Spänning

Hjälpspänning 18...30 V DC

Ström via Ethernet (PoE) 18...48 V DC

### Effekt

Energiförbrukning < 10 W

### Mått

Relativ fuktighet (utan kondens) 10...90 %

### Skärm

Upplösning display 800 x 480 px

TFT-skärm storlek 7 "

Display nej

### Lagring

RAM 1 GB

WDI070



IP20

**Material**

RAL-färg	RAL 7016
Material	Glas
Materialgrupp	Glas

**Dimensioner**

Monteringshöjd	12 mm
----------------	-------

**Montage**

Montering	för infälld montering och infälld montering, för vertikalt eller horisontellt montage
-----------	---

**Anslutning**

Tvärnsnitt ledare (flexibel), med kabel och hylsa	0,75 mm <sup>2</sup>
ledartvärnsnitt (rigid)	1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning	Mini-USB 2.0-grenuttag, t.ex. för externa lagringsmedier eller uppdateringar på displayens övre kant, går att komma åt utan demontering, 2 USB 2.0 anslutningar på baksidan

**Inställningar**

Stödda konfigurationslägen	system, easy
----------------------------	--------------

**Leveransomfattning**

- Mikrofon och högtalare med ekodämpning

**Utrustning**

Typ av interface	Ethernet
Textfält	nej
Ljusstyrka	300 cd/m <sup>2</sup>
Processor	4 x 1.5 GHz
- Displaybelysningen kan tändas automatiskt med hjälp av en ljusstyrkesensor	
- tyst, konvektion med lång hållbarhet utan fläkt	

**Standard (er)**

Allmänna standarder	EN 55022, EN 55024, EN 60950-1
---------------------	--------------------------------

**Programvara**

- Applikationer (appar) tillgängliga i förinstallerad Andriod programstartare - utan åtkomst till externa appar

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	5...35 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...60 °C

**Identifiering**

---

Sammansättning	Styrelement
Design	KNX

---