



GS20033020

Uttag 2-vägs BKIS 49mm Röd

Teniska funktioner

Utförande

Anslutningssystem	Winsta
Antal poler	2 P
Montagesätt	Väggkanal

Funktion

Centraliserade klämanslutningar	ja
Med funktionsbelysning	nej
Med orienteringsbelysning	nej
Överspänningsskydd	nej

Utförande

Utförande	2 fack
Antibakteriell behandling	nej

Kontroll och indikering

Signalljus	nej
------------	-----

Anslutning

Med USB laddningsuttag	nej
------------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	250 V
Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz

Ström

Nominell märkström	16 A
--------------------	------

Kapacitet

Antal modulplatser	2
--------------------	---

Lock, dörr

Lock	Utan
------	------

Strömförsörjning

Speciell strömförsörjning	Ytterligare säkerhetsströmförsörjning (röd)
---------------------------	---

Material

Färg	röd
Färg	röd
RAL-färg	RAL 3020
Material	Materialmix
Råmaterialgrupp	blandade material
Yta	matt
Yta	Obehandlat
Transparent	nej

Dimensioner

Djup installerad produkt	54 mm
Höjd installerad produkt	50 mm
Längd	120 mm
Bredd installerad produkt	50 mm
Format	Ecoline
Remslängd	12 mm

Montage

Typ av fäste	främre infästning
Montage	anslutningsbar
Typ av montering	Fönsterbänkskanal

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,5 - 4mm ²
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 2,5mm ²
Antal rörledning	1
Antal tillgängliga faser	1

Tillbehör

Med miniatyrsäkring	nej
Bestyckad med	2 uttagsbrunnar

Utrustning

Till/från brytare	nej
-------------------	-----

Standard (er)

Godkännande	CE
RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad

Säkerhet

IK-klassning mekanisk slagåtlighet	07
Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	ja

Användningsvillkor

Isolerad	ja
För tunga förhållanden (enligt VDE)	nej

Temperatur

Omgivningstemperatur -5...60 °C

Identifering

Version Lander med "schouko"
