



TXM632C



Persiennakt easyKNX 12-kn 230V

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	KNX
Antal persienn-/markisutgångar	12
Montagesätt	DIN-skena

Funktion

Avtagbar bussmodul	nej
Driftläge	driftsläge kan ställas in för persienn eller markis
<ul style="list-style-type: none"> - lämplig för koppling av olika externa ledare - med solskyddsfunktion - med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm - med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition 	

Kontroll och indikering

Signalljus	ja
<ul style="list-style-type: none"> - med manuell drift per kanal med knapp (drift ett område) - Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen - för styrning av ett AC-last per aktorkanal - Status indikering integrerad i knapp - 6 manuella manöverknappar för upp/ner per kanal/enhet - med belyst programmeringsknapp 	

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Huvud elektriska egenskaper

Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz
Märkström	4 A

Spänning

Hjälpspänning	230...240 V AC
Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	7 mA
Strömförbrukning buss (vila)	5 mA
Max. Kopplingsström	4 A
Kopplingsström vid $\cos f = 0,6$	max. 4 A

Effekt

Kopplingseffekt vid 230V i AC1	920 W
--------------------------------	-------

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	10 modules
Hög	90 mm

Reglering av LED

LED	Status indikering integrerad i knapp
-----	--------------------------------------

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,5 - 6mm ²
Anslutningsarea enkelledare	0,5 - 6mm ²
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm ²
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm ²
Anslutningstyp	Med skruv
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med skruvklämmor	
- buss-anslutning	

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system, easy
----------------------------	--------------

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

Utrustning

Modulär utbyggbarhet	nej
----------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

Identifiering

Produktfamilj	TXM
Design	KNX