



TKH180

USB-dongel Wi-Fi till coviva

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	USB
-----------	-----

Funktion

Motstånd-/diodtest	nej
Integrerad ISDN port	nej

Utförande

Konfiguration	Passar även för offline-läge till coviva Smartb
---------------	---

Anslutning

Bandbredd	2,4 GHz
WiFi kompatibel	ja
Radioprotokoll	IEEE 802.11 n
Mottagarkategori	2
Anslutning för extern antenn	nej
-	64-/128 Bits WEP; WPA; WPA2

Spänning

Driftspänning	5 V DC
Driftspänning över bussen	30 V DC

Effekt

Strömförbrukning	max. 250 mA
Radiosändningseffekt	< 25 mW

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens)	0...65 % (utan kondensering)
----------------------------------	------------------------------

Lagring

Överföringshastighet	150 Mbit/s
----------------------	------------

Material

Färg på oberoende designlinjer	vit
Yta	matt

Dimensioner

Djup	26,5 mm
Djup installerad produkt	24,5 mm
Höjd installerad produkt	75,2 mm
Bredd installerad produkt	13,8 mm
Hög	203 mm
Bredd	77 mm

Anslutning

Antal radiokanaler utgångar	max. 512
-----------------------------	----------

Inställningar

- omfattande funktioner för KNX trådlösa apparater genom parametrering med ETS

Utrustning

Antal radiokanaler ingångar	max. 512
Snabbt ethernet	nej
Sändnings driftcykel	1 %

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
------------------	-----------

- lågt verkligt energibehov

Identifiering

Tillämpning	KNX radio - systemkomponenter
Design	ELEKTRONSIK PLATTFORM

Instruktioner

Informationstext	OBS!
------------------	------

WLAN-adaptrar från andra tillverkare är inte kompatibla med Coviva smartbox.