



TKH181

LAN/Wi-Fi adapter EU-stickprop

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	Övriga
-----------	--------

Funktion

Motstånds-/diodtest	nej
Integrerad ISDN port	nej
- driftsläge: Router, Access punkt, Förstärkare (Repeater), WISP	

Anslutning

Bandbredd	2,4 GHz
WiFi kompatibel	ja
Radioprotokoll	IEEE 802.11 n
Mottagarkategori	2
Anslutning för extern antenn	nej
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	

Spänning

Driftspänning	30 V DC
Driftspänning över bussen	30 V DC

Frekvens

Frekvens	2412 till 2472 Hz
----------	-------------------

Effekt

Radiosändningseffekt	< 25 mW
----------------------	---------

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens)	0...65 % (utan kondensering)
----------------------------------	------------------------------

Lagring

Överföringshastighet	300 Mbit/s
----------------------	------------

Material

Färg på oberoende designlinjer	vit
Yta	matt

Dimensioner

Djup	26,5 mm
Djup installerad produkt	71 mm
Höjd installerad produkt	6,5 mm
Bredd installerad produkt	50,2 mm
Hög	203 mm
Bredd	77 mm

Anslutning

Antal radiokanaler utgångar	max. 512
Anslutning	2 RJ45-uttag för WAN-anlutning till en router och LAN-anlutning till en enhet med kabel

Utrustning

Antal radiokanaler ingångar	max. 512
Snabbt ethernet	ja
Sändnings driftcykel	1 %

Användningsvillkor

Driftstemperatur	0...45 °C
- lågt verkligt energibehov	

Identifiering

Tillämpning	KNX radio - systemkomponenter
Design	ELEKTRONSIK PLATTFORM
