



SPN504

Teleskydd Fastanätet

Teniska funktioner

Utförande

Typ av produkt	SPD
Typ av pol	4 P

Kontroll och indikering

Signalljus	nej
------------	-----

Anslutning

Övre anslutning för modulkomponenter	Inte tillämpligt
--------------------------------------	------------------

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	40 V
Nominell urladdningsström (In) 8/20 μ s, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Spänning

Max kontinuerlig driftspänning Uc	60 V
Skyddsnivå Up enligt IEC61643-1	600 V

Dimensioner

Bredd installerad produkt	27 mm
---------------------------	-------

Montage

Åtdragningsmoment	3,6Nm
Typ av montering	DIN-skena

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	2,5mm ²
Anslutningsarea enkelledare	2,5mm ²
Kabelarea för massiv ledare, för skyddsledare	2,5 mm ²

Standard (er)

Testklass IEC61643-11 / VDE0675-6-11	2/ C/ T2
--------------------------------------	----------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-40...60 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Höjd	2000 m
Förvarings-/transporttemperatur	-40...80 °C