



LF6011009011

Matarkanal LF 60x110 Svart

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Bottenstansning

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Anslutning

Skarv Integrerade

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 23

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm²-3x2,5mm²) 23

Lock, dörr

Lock Lös

Material

Färg grafit svart

RAL-färg RAL 9011

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

Dimensioner

Kanalhöjd 60 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 110 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Spår för håltagning i botten 60 mm

Kabel

Internt tvärsnitt 5460 mm²

Utrustning

Antal plomberbara avskiljare 3

Antal kammare 1 / 4

Klammor per meter 2

Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK07

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

Temperatur

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------