




LF6019009010



Matarkanal LF 60x190 Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Bottenstansning

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Anslutning

Skarv Integrerade

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 38

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm²-3x2,5mm²) 38

Lock, dörr

Lock Lös

Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

Dimensioner

Kanalhöjd 60 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 190 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Spår för håltagning i botten 110 mm

Kabel

Internt tvärsnitt 9060 mm²

Utrustning

Antal plomberbara avskiljare 3

Antal kammare 1 / 4

Klammor per meter 2

Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK07

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

Temperatur

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------