


LF6023009010



Matarkanal LF 60x230 Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Bottenstansning

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Anslutning

Skarv Integrerade

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 46

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm²-3x2,5mm²) 46

Lock, dörr

Lock Lös

Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

Dimensioner

Kanalhöjd 60 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 230 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Spår för håltagning i botten 150 mm

Kabel

Internt tvärsnitt 10998 mm²

Utrustning

Antal plomberbara avskiljare 3

Antal kammare 1 / 4

Klammor per meter 2

Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

| | |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP30 |
| Halogenfri | nej |
| Slaghållfasthet | IK07 |

Användningsvillkor

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5...60 °C |
|------------------|------------|

Temperatur

| | |
|----------------------|------------|
| Omgivningstemperatur | -5...65 °C |
|----------------------|------------|