



**Matarkanal LF 30x30 tejp Vit**

Teniska funktioner

**Utförande**

Montagesätt Bottenstansning

**Utförande**

Antibakteriell behandling nej

**Anslutning**

Skarv Integrerade

**Kapacitet**

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 3

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup>-3x2,5mm<sup>2</sup>) 3

**Lock, dörr**

Lock Lös

**Material**

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

**Dimensioner**

Kanalhöjd 30 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 30 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

**Kabel**

Internt tvärsnitt 720 mm<sup>2</sup>

**Utrustning**

Antal kammare 1

**Standard (er)**

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP IP30

Halogenfri nej

Slaghållfasthet IK07

LF3003009010A

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

---

**Temperatur**

---

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------

---